



Uniforme benaming van profielcilinders met vrijlooppuntie voor panieksloten. EVVA benaming 'FL2' wordt 'FZG'.



Om een uniforme benaming te garanderen van profielcilinders met vrijlooppuntie, waarbij de sluitneus door een ontkoppelingsmechanisme wordt bediend, is er in overleg tussen de belangrijkste cilinder- en slotenfabrikanten besloten dat:

Alle profielcilinders die voorzien zijn van het door de slotenfabrikanten voorgeschreven ontkoppelingsmechanisme, moeten vanaf oktober 2010 worden gemerkt met de letters "FZG" (**F**reilauf **Z**ylinder **G**etriebeschloss).

Deze letters moeten zichtbaar op de cilinder staan. (Net als BSZ).

De slotenfabrikanten hebben zich van hun kant verplicht gesteld, op de voorplaat van het slot en in de montage- resp. de gebruikshandleidingen van de betreffende sloten erop te wijzen, dat alleen cilinders met optie "FZG" gebruikt mogen worden.

Verdere stappen:

In de nieuwe gebruikers- en montagehandleiding voor de cilinders wordt ook de werking alsmede de omschrijving ervan vermeld.

De FZG-toeslag zal ook in de nieuwe prijslijst worden opgenomen. De prijs blijft hetzelfde als die van de FL2.

De optie "FZG" is in volgende lengtes en profielen verkrijgbaar:

MCS	niet mogelijk
3KS/3KS+	vanaf 31/31 max. 71 mm 1 zijde
DUAL	niet mogelijk
ICS	vanaf 27/27 maximaal 66 mm aan 1 kant
DPI/DPS/DPX/EPS/ALS/GPI/NP 5-stiftig fix	vanaf 27/27 maximaal 66 mm aan 1 kant
DPI/DPS/DPX/EPS/ALS/GPI/NP 6-stiftig fix	vanaf 31/31 maximaal 66 mm aan 1 kant
DPI/DPS/EPS 5-stiftig modulair	niet mogelijk
DPI/DPS/EPS 6-stiftig modulair	niet mogelijk